

ПРЕЙСКУРАНТ на услуги и работы
№ б/н от 05/09\2020

Частное предприятие "К-Актив система", г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, комн.111

№ п/п	Наименование платной услуги	Единица измерения	Тариф, руб. утвержденный		Техническая характеристика работ	Специалисты	Нормы времени
			без учета НДС				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Подбор материалов и изготовление индивидуальных стелек "Футмастер-3Д" с 35 по 47 размер. Материал: "Эва Classic" один слой , 35 Shore. Высота свода до 33 мм. Покровный материал: Батик, КМ. Батик - материал ЭВА, (толщиной 1-2 мм различного цвета), гипоаллергенность, безопасность, комфорт, Германия. КМ - композиционный материал: дышащий, перфорированный, с антибактериальными свойствами, Германия.</p>	работа	178		<p>3Dсканирование стоп, бароподометрия стоп, 3D моделирование стелек, фрезеровка, шлифовка, наклейка</p>	техник-протезист	2-10 раб. дней
2	<p>Подбор материалов и изготовление индивидуальных стелек "Футмастер-3Д" с 35 по 47 размер. Материал: 2-х слойный "DuoDirect 02" 45/25 Shore, "DuoDirect 03" 35/25 Shore. Высота свода до 28-30 мм. Покровный материал: Батик, КМ. Батик - материал ЭВА, (толщиной 1-2 мм различного цвета), гипоаллергенность, безопасность, комфорт, Германия. КМ - композиционный материал: дышащий, перфорированный, с антибактериальными свойствами, Германия.</p>	работа	230		<p>3Dсканирование стоп, бароподометрия стоп, 3D моделирование стелек, фрезеровка, шлифовка, наклейка</p>	техник-протезист	2-10 раб. дней

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<p>Подбор материалов и изготовление индивидуальных стелек "Футмастер-3Д" с 35 по 47 размер. Материал: 3-х слойный сэндвич: "Trico Direct", "Trico Direct PREMIUM SPORT" различной жесткости и эластичности. Высота свода до 28-30 мм. Покровный материал: Батик, КМ, Aru Reboflex, X-Static, Carbon Point, Aru Hexagon, On Steam, Cork.</p> <p>X-Static - материал (полиамидное волокно, покрытое слоем чистого натурального серебра), 100% «дышащий», антибактериальный, антистатичный, Испания, Carbon Point - микрофибра, инкорпорированная волокнами карбоновой нити имеет перфорированную поверхность, гипоаллергенный, безопасный, сверхпрочный, износостойкий 100% «дышащий», антибактериальный, Испания.</p>	работа	280		<p>3Dсканирование стоп, бароподометрия стоп, 3D моделирование стелек, фрезеровка, шлифовка, наклейка</p>	техник-протезист	2-10 раб. дней